

Fuga-Shock Eco

Экологически чистое, готовое к использованию средство для удаления остатков и блестящих следов эпоксидных смол, идеально подходит для использования в зеленом строительстве.

Fuga-Shock Eco является специальным средством для удаления остатков и глянцевых пятен с поверхности керамических плиток, керамогранита и стеклянной мозаики.



GREENBUILDING RATING®					
	 Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	 Water Based	 SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
	✓	✓	✓	✓	✓
	Подукт на основе воды		Отсутствие необходимости маркировки с предостережением о вредности для окружающей среды		Не токсичен и не опасен
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS					

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Полы и стены
- Пригоден для плотных и пористых материалов
- Высокая эффективность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение

Устранение остатков и пятен Fugalite® с керамических поверхностей.

Основания:

- керамические плитки, керамогранит
- стеклянная мозаика

Не применять

На поверхностях, не устойчивых к кислотным средствам. В случае мрамора и натурального камня рекомендуется предварительно протестировать действие средства.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка оснований

Облицовка должна быть очищена от пыли. Fugalite® должно быть полностью отверждено.

Способ применения

Fuga-Shock Eco - это готовая к использованию, прозрачная жидкость. Встряхнуть бутылку перед открытием, чтобы достичь однородной дисперсии жидкости.

Нанесение

Рекомендуется перед применением произвести тест в незаметном месте. Fuga-Shock Eco следует равномерно распределить по очищаемой поверхности белым абразивным войлоком и оставить на время, необходимое для воздействия на очищаемое загрязнение; оно может составлять от 3 до 5 минут, в зависимости от количества загрязнения, времени, которое прошло с момента нанесения (по крайней мере 7 дней) и степени влагоемкости поверхности. При необходимости, очистите поверхность с применением полирующего круга из войлока. При последней промывке тщательно ополоснуть и высушить. Использование моющего пылесоса облегчает работу и обеспечивает полное удаление остатков. На больших площадях использовать машину для очистки полов с применением полирующего круга из войлока. Повторить в случае сильного загрязнения.

Очистка

Мойка инструментов от остатков Fuga-Shock Eco производится исключительно водой, обильно споласкивая.

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Fuga-Shock Eco является жидким моющим средством. Перед применением рекомендуется защитить двери, окна, резиновые уплотнители, мебель, лакированные предметы, ванны и душевые поддоны из синтетических материалов, таких как: акрил, ПВХ и т.д. и все поверхности, которые могут подвергаться воздействию прямого контакта или паров продукта.

ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Смывать остатки и глянцевые пятна Fugalite® с керамической плитки, керамогранита и стеклянной мозаики следует совместимым моющим средством на основе воды, GreenBuilding Rating® Eco 3, типа Fuga-Shock Eco компании Kerakoll. Равномерно нанесите на обрабатываемую поверхность, удалите загрязнение механически, промойте при расходе 1 л = 10 - 20 м² и тщательно просушите.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	прозрачная жидкость	
Плотность	≈ 1,05 кг/дм ³	
Хранение	≈ 24 месяца в оригинальной упаковке	
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла	
Упаковка	бутылка 1 л	
Соотношение смешивания с водой	в любых пропорциях	
Вязкость	≈ 1540 МПа·с, ротор 2 RPM 50	метод Брукфильда
pH	≈ 1,4	
Температура применения	от +5 °С до +35 °С	
Время ожидания на смывание водой	≈ 3 – 5 мин.	
Расход	≈ 10 – 20 м ² /л	

Данные касаются температуры +23 °С, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке: температуры, вентиляции, впитываемости основания и уложенного материала.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- хранить и применять при температуре выше +5 °С. Защищать от мороза
- обрабатываемые поверхности промывать обильно водой
- во время работы не оставлять упаковку открытой
- **носите перчатки и защитные очки**
- оставление препарата на поверхности более чем на 5 минут может привести к изменению физического состояния и цвета затирки
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам обращайтесь в Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2012. Вышеприведенная информация была обновлена в апреле 2015 г. (см. GBR Data Report - 05.15); подтверждаем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA, такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к назначенному применению.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl