



Duty Hard +

Щелочной низкопенный концентрат для мытья фасадов и дорожных покрытий

Область применения:

Средство применяется для мытья фасадов зданий и сооружений торговых и деловых центров, организаций общественного питания, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта, различных дорожных покрытий и в быту.

Характеристики:

Щелочной низкопенный концентрат для мытья фасадов зданий и сооружений, различных строительных конструкций, подземных переходов, дорожных покрытий и т.д. Быстро растворяется в воде, хорошо обезжиривает и очищает поверхности. Удаляет сажу, копоть, пыль, масляные пятна, а также атмосферно-почвенные загрязнения с любых типов поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости и температуры.

Значение pH:

≈13,5

Способ применения:**Мытье и очистка поверхностей**

Рекомендованная дозировка 10-50 мл/л, исходя из степени загрязнения поверхности. Рабочий раствор нанести на 1-2 минуты, растереть при необходимости и, не допуская высыхания смыть водой. Температура моющего раствора от 5 до 50°C. Использование небольших концентраций рабочего раствора менее 10 мл на 1 л воды не требует смывания, за исключением стеклянных, глянцевых и полированных поверхностей, на которых могут остаться разводы.
При сильных загрязнениях обработку повторить.

Состав:

вода, НПАВ 5-15%, щелочные компоненты, растворитель, ЭДТА<5%, АПАВ<5%, поликарбоксилаты< 5%

Меры предосторожности:

Используйте защитную одежду, защитные перчатки и защиту глаз/лица.
Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой.
При необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°C.

Срок годности:

36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Свидетельство о гос. регистрации

BY.70.06.01.015.E.002875.07.20
ТУ 20.41.32-023-58873520-2020

Упаковка

артикул	объем	вид упаковки
278-1	1 л	бутылка
278-5	5 л	канюстра