



LUCETEZZA NOVA

Декоративное покрытие с перламутровым эффектом и добавлением кварцевых гранул

Все оттенки драгоценных металлов, тепло солнца, насыщенные цвета дорогих тканей, нежная серебристая перламутровая вуаль часто находят воплощение в оформлении классических, античных интерьеров, интерьеров стиля модерн и арт-деко, гармонично соединяясь с присущими им элементами дизайна – роскошными тканями, антикварной мебелью, зеркалами.

СВОЙСТВА:

- Экологичное
- Выдерживает влажную уборку
- Возможность реставрации
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для создания декоративного покрытия с эффектом перламутровых песчаных вихрей без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.

КОЛЕРОВКА:

Базф: Argento (серебро) LCN 001.

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогам Lucetezza. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017

РАСХОД:

| | |
|---|--|
| 1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. | 0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой. |
| 2. Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. | 0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя. |
| 3. Lucetezza Nova декоративное покрытие | 0,15-0,2 л/м ² |

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, Мини-кисть.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer валиком, кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Base валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
Рекомендуется колеровать краску-грунт Base на пол тона светлее финишного покрытия.
4. Перед нанесением материал Lucetezza Nova аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.



5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
6. Наносить материал небольшими участками на высушенную базовую краску примерно по 1-2 кв.м, при помощи мини-кисти, разнонаправленными хаотичными движениями, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлениях.
7. Одновременно, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформировать желаемый рисунок или направление частиц кварцевого наполнителя.

ВАЖНО! Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 1 час, полное высыхание - 24 часа при температуре окружающей среды 22°С и относительной влажности не более 65%.

Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней

Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

СОСТАВ:

Водная дисперсия акрилового полимера с добавлением перламутра и фракционированного кварцевого наполнителя, функциональные добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

УПАКОВКА:

Пластиковые ведра 1л, 5л.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающей кожные покровы тела.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 5368-004-21326390-2013

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.decorazza.com