

PROSEPT FUNGI STOP.

Средство против плесени, мха и водорослей Концентрат 1:10 и готовый раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ: PROSEPT FUNGI STOP – антисептик для защиты любых строительных материалов. Эффективное средство для предотвращения развития плесени, грибка, мха, водорослей, на любых поверхностях. Защищает от биопоражений строительные и отделочные материалы: камень (любой), шифер, черепица, бетон, кирпич, кафельная плитка, обои, гипсокартон и т. п. Останавливает начавшиеся биопоражения. Предотвращает развитие и выделение в воздух спор плесневых грибов. Блокирует запахи. Обладает дезинфицирующими свойствами. Обеспечивает защиту на срок более 10 лет.

Для внутренних и наружных работ. Подходит для обработки жилых помещений, ванных комнат, погребов, овощехранилищ, складских помещений, фасадов зданий, памятников, и т. д. Средство PROSEPT FUNGI STOP, выпускаемое в концентрированной форме, применяется как добавка в грунтовки на водной основе, водоэмульсионные краски, цементно-песчаные смеси для приготовления растворов антисептика для обработки стен до и после проклейки обоев, нанесения ЛКМ, декоративных штукатурок, гидрофобизаторов и т. п.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: PROSEPT FUNGI STOP – это современная, высокоэффективная, нетоксичная для людей и животных многокомпонентная система на основе современных биоцидов синергетического действия, где каждый компонент усиливает действие другого вещества. Благодаря этой особенности, препарат проявляет высокие защитные свойства и имеет защитный эффект продолжительного действия.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Средство против плесени PROSEPT FUNGI STOP выпускается в виде готового раствора во флаконе с распылителем либо в пластиковой таре в виде концентрата. Концентрат подлежит разведению водой в соотношении 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды).

1. Старые поверхности: если на обрабатываемой поверхности имеются биопоражения, их нужно очистить механически либо удалить специальным составом PROSEPT FUNGI CLEAN - средство для очищения поверхностей от плесени. Затем при помощи распылителя или кистью нанести раствор антисептика PROSEPT FUNGI STOP. Дать высохнуть.
2. Новые поверхности: в профилактических целях проводят обработку поверхностей в местах, наиболее благоприятных для прорастания плесневых грибов, мха, лишайников, водорослей. Работы можно проводить до и после финишной отделки, перед покраской, поклейкой обоев, либо путем введения концентрата антисептика непосредственно в грунтовочные и лакокрасочные материалы на водной основе (в пропорции: 1 часть антисептика на 9 частей материала). Для начала рекомендуется развести небольшое количество концентрата для проверки на совместимость. После обработки кирпича, отделочного камня и других минеральных материалов, подверженных воздействию атмосферной влаги, рекомендуется обработка водоотталкивающей пропиткой для камня PROSEPT AQUAISOL.

РАСХОД: расход рабочего раствора 100 - 200 г/м²

СОСТАВ: Вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые соединения.

ФОРМЫ ВЫПУСКА: 0,55 л (готовый раствор во флаконе с распылителем); 1 л, 5 л (концентрат).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с очистителем плесени использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и глаза, смыть большим количеством воды. В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию и по возможности максимально сократить время пребывания в помещении.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Беречь от детей. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев.