Bayramix®

Декоративный материал

Bayramix "MICRO Mineral" (Микро Минерал)

Для внутренних и наружных работ

Декоративная “мозаичная” штукатурка с использованием окрашенного мраморного микро-гранулята и водной дисперсии акрилового полимера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры, использующихся для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.).

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим **грунтом Астар**. Грунт желательно предварительно подколеровать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку **Bayramix Micro-mineral** (Микроминерал).

Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Текучесть материала должна напоминать густую пластичную массу. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 1,0-1,5 литра воды на 25 кг материала).

При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч. Идеальным считается нанесение **Bayramix Micromineral** (Микроминерал) в один слой (толщиной в полторы крошки).

Нанесение:

Наносить краскопультом (давление в компрессоре - 6-7атм.) на расстоянии 25-45 см от поверхности или нержавеющей металлической кельмой и мастерком. Для снижения шероховатости готовой поверхности через 15-20 минут, пока материал ещё сырой, произвести заглаживание металлической кельмой.

СВОЙСТВА

- Экологически чистый продукт
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур
- Обладает стойкостью к атмосферным осадкам
- Светостойкость
- Паропроницаемость (“стены дышат”)
- Пожаробезопастность
- Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющимися средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором"

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСХОД:	В один слой 1,2-1,5 кг/м^2.
ЦВЕТ:	20 цветовых решений.
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:	Минимальная температура обработки +5°С
ВРЕМЯ СУШКИ:	“Живая” на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х суток.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
ХРАНЕНИЕ:	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте.
СРОК ХРАНЕНИЯ:	18 мес. в невскрытой заводской упаковке.
УПАКОВКА:	25 кг пластиковые вёдра.

Подробная инструкция на www.bayramix.ru

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.
При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.