



Наименование:	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой прозрачную низковязкую жидкость. После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность. Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию, выравнивает впитывающую способность основания и укрепляет его. Снижает расход краски.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий.
Способ нанесения:	Наносится кистью кистью, валиком или краскопультом в один слой.. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза.
Расход:	80-120 г/м ²
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие и антисептические добавки.
Плотность:	1,0 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 6%.
Разбавитель:	
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2