

Henkel

Лист Технической Информации

Хозлента Момент Сигнальная, 50мм x 200м



I. Продукт:

Прозрачная клеящая универсальная лента, предназначенная для склеивания, упаковки

Состав:

Полиэтилен высокого давления без клеевого слоя

Цвет: белый/красный

Область применения:

Для ограждения территорий и опасных зон в строительных, спасательных работах.

Упаковка:

Рулон 200 метров

II. Технические характеристики:

- Устойчива к воздействию воды, ультрафиолета и низких температур
- Привлекает внимание к опасным объектам

Толщина: 30± 2 мкм

Ширина: 50 ± 1мм

Относительное удлинение при разрыве ленты, не менее, %:
300

Прочность при разрыве ленты, (кг/см2): 26.7

Температура применения:

Не выше 35 °С

Температурная устойчивость:

От минус 50°С до плюс 35°С.

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Не требует особых условий

Используется: для временного ограждения территорий при проведении ремонтных, строительных, спасательных работ, в местах ДТП.

Хранение: Ленту хранят в закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Температура хранения не выше +25 °С и относительной влажности - 40%-80%

Гарантийный срок хранения:

Не ограничен

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.