

## QUELYD RACCORD

### Клей для подклейки стыков обойных полотен

#### Клеи для обоев

#### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

QUELYD RACCORD (Келид Раккорд) - готовый к использованию клей для подклеивания стыков всех видов обоев. Применяется для бумажных, виниловых, флизелиновых обоев и других стеновых покрытий. Подходит для наклеивания небольших бордюров. Удобный тюбик с носиком аппликатором позволяет аккуратно проклеить труднодоступные места, при необходимости отремонтировать отклеившиеся в ходе эксплуатации участки обоев.



#### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Готов к употреблению
- Высокая схватывающая способность
- Универсальное применение: для всех типов обоев
- Тиксотропный: не растекается, не тянется
- Практичный и легкий в использовании: тюбик с тонким накопчиком (дозатором) позволяет легкое и быстрое приклеивание, избегая излишков клея и его вытекания за края
- Высокая температурная и механическая стойкость пленки клея

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Основа	водная дисперсия акриловых смол.
Температура использования	от +10°C до +25°C.

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

##### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, неповрежденной, обеспыленной и обезжиренной.

##### **НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ**

Клей готов к использованию - не разбавлять водой. Нанести тонкий слой клея на стену или на обратную сторону обоев. Избегать подтеков клея на поверхность обоев. Оставить на 5 минут для улучшения схватывающей способности и повышения адгезии. Приложить наклеиваемую часть и прижать в области шва в течение нескольких минут. Быстро удалить излишки клея чистой и влажной губкой.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

##### **ОЧИСТКА**

Инструменты и свежие пятна клея очищать водой.

**РАСХОД:** 80 г клея на 40 погонных метров

**ХРАНЕНИЕ:** 2 года в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5° до +30°С, беречь от мороза и высоких температур.

**УПАКОВКА:** Тюбик с аппликатором 80 г

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

**Smart Help:**

**127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1**

**Тел.: +7 495 787 31 71**

**E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)**

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**

