

## Dali® Растворитель универсальный

### Назначение:

- Обезжиривание поверхностей перед окраской
- Разбавление лакокрасочных материалов до необходимой вязкости под метод нанесения
- Очистка инструмента и смывка следов ЛКМ

### Область применения:

- Разбавление:

Лакокрасочных материалов DALI™: Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 гладкая/молотковая/графитовая; Эмаль для радиаторов алкидная; Эмаль для полов алкидно-уретановая; Эмаль термостойкая; Лак «Мокрый камень»

Лакокрасочных материалов EUROTEx™: Лак PREMIUM, Лак Яхтный;

Лакокрасочных материалов АКВАТЕКС™: Акватекс Экстра; Битумно-каучуковая мастика БКМ-200.

- Разбавление других ЛКМ в случае положительного результата теста на совместимость растворителя и лакокрасочного материала

### Свойства:

- Высокая растворяющая способность
- Оптимальная скорость испарения
- Качественное обезжиривание
- Допущен по стандарту ГОСТ 33290-2015
- Не изменяет качество получаемых лакокрасочных покрытий

### Рекомендации по применению:

Вводить в лакокрасочные материалы небольшими порциями, постоянно перемешивая, до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению лакокрасочного материала.

### Меры предосторожности:

Продукт пожароопасен. Работы проводить вдали от открытого огня и электронагревательных приборов. Использовать спецодежду (резиновые перчатки, защитный халат или костюм), средства защиты дыхания. Избегать попадания продукта на открытые участки тела.

Применять в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Беречь от детей!

### Технические данные:

Состав	ортоксилол
Температура применения	от -20°C до +35°C
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,87-0,88
Массовая доля основного вещества в %, не менее	99
Хранение и транспортировка	при t° -40°C +40°C в плотно закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, предохраняя от прямых солнечных лучей, не теряет свойств при замораживании
Срок годности	36 месяцев
Тара/фасовка	0,5л/0,37кг