



ООО «Тиккурила»

28.01.2022

Уважаемые партнеры,

Информируем вас о старте продаж нового продукта в бренде Finncolor – **KM-0 Silikat Primer** – негорючая силикатная грунтовка.

Материалы класса пожарной опасности KM-0 (негорючие материалы) предназначены прежде всего для профессионального сегмента рынка, их применение предусмотрено законодательством в ряде зданий/помещений, относящихся к профессиональному строительству.

Finncolor KM-0 Silikat Primer дополняет линейку негорючих материалов, выпускаемых под брендом Finncolor. Запускаемый продукт способствует развитию предложения в профессиональном сегменте, что является одним из стратегических направлений развития компании Tikkurila.

Finncolor KM-0 Silikat Primer – это негорючая силикатная грунтовка на основе жидкого калиевого стекла. Применяется для подготовки поверхности перед нанесением негорючей силикатной краски **Finncolor KM-0 Silikat Interior** и других негорючих продуктов в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек, требующих частой уборки).



Главные преимущества продукта вынесены на лицевую сторону упаковки:

- применение грунтовки выравнивает впитывающую способность окрашиваемого основания,
- улучшает адгезию поверхности и сокращает расход финишного покрытия,
- защищает поверхность от образования плесени и грибка.

Покрытие, созданное системой из негорючей силикатной краски **Finncolor KM-0 Silikat Interior** и негорючей силикатной грунтовки **Finncolor KM-0 Silikat Primer**, прошло испытания на класс пожарной опасности и является негорючим, согласно протоколу испытаний № 69-1-C-21 от 11.11.2021.

Грунтовка Finncolor KM-0 Silikat Primer предназначена для грунтования поверхности в сухих и умеренно влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе в медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, зальных помещениях, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек) по бетонным, кирпичным,

ООО «Тиккурила»

192289, Россия, Санкт-Петербург, Пр. 9 января, д.15, к.3

Тел. +7 (812) 380 33 99, Факс +7 (812) 449 15 92

ИНН 7816424590, КПП 785050001

www.tikkurilagroup.com



ООО «Тиккурила»

28.01.2022

оштукатуренным, зашпатлеванным минеральным поверхностям. Возможно применение в качестве финишного покрытия поверх фактурной негорючей краски **Finncolor KM-0 Texture Interior**.

Свойства продукта:

- Цвет: бесцветная, прозрачная;
- Расход: 150 г/м² (7,4 м²/л). Зависит от впитывающей способности основания.

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте;

- Время высыхания: 1 час перед нанесением следующего слоя;
- Кол-во слоев: 1-2 слоя, в зависимости от состояния подложки;
- Нанесение: кисть, валик, распыление;
- Фасовка: 10 л.

Таблица соответствия наименований, кодов номенклатуры и штрих-кодов:

Код AX12	Наименование	Штрих-код
710013980	Грунтовка силикатная KM-0 Silikat Primer 10л	4601541201084

По вопросам наличия на складах и для оформления заказов обращайтесь к координаторам отдела по обслуживанию клиентов.

С уважением,

Менеджер по маркетингу B2B
Ксения Ермоленко