



Наименование:	Герметик силакриловый многоцелевой
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Подходит для герметизации швов и стыков, заделки трещин и других дефектов, подверженных слабым деформациям. Это многоцелевой продукт, который можно использовать во влажных помещениях (кухни, ваннные комнаты), внутри и снаружи помещений, а также для герметизации систем вентиляции и кондиционирования, стекол.
Свойства и особенности:	Силакриловый герметик обладает высокой адгезией к большинству гладких и пористых материалов (стекло, металл, керамика, ПВХ, полистирол, поликарбонат, пробка, дерево, кирпич, бетон, штукатурка и др.), а также повышенной эластичностью шва после отверждения. Герметик содержит фунгицид, препятствующий образованию грибка и плесени. Устойчив к большинству моющих средств, атмосферным воздействиям. После отверждения шов можно окрашивать. Тиксотропный. Не содержит растворителей! Без запаха, не токсичен. Не применять в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов!
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Стекло и металл должны быть обезжирены.
Способ нанесения:	Герметик нанести сплошным слоем в герметизируемую щель или стык.
Расход:	Ориентировочный расход: один картридж обеспечивает до 21 п.м. швов диаметром 4 мм.
Время высыхания:	1,5-2 мм в сутки (в зависимости от толщины шва) при температуре (20±2)°С и отн. влажности (60±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от +4°С до +40°С. Не замораживать!
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, силиконовая эмульсия, специальные добавки и пигмент.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	10 кг/см ² .
Плотность:	1.05 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 45%.
Температура применения:	Рекомендуемый температурный режим эксплуатации герметика от -40°С до +70°С.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ

рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

Описание опасности: Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия: ТУ 2242-010-32998388-2011 с изм. 1-6