



внутри/  
снаружи



использование  
при  $t < 0^{\circ}\text{C}$



экономичная  
упаковка

## НАЗНАЧЕНИЕ

Состав для удаления минеральных и фосфатных высолов.

## СВОЙСТВА:

- уничтожает образования солей различного происхождения;
- удаляет налеты с кирпича, природного и искусственного камня, бетона и т.п.;
- не изменяет цвет, свойства обрабатываемого материала;
- не разрушает кладочный раствор.

*ВНИМАНИЕ! Содержит кислоту.*

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки бетонных, каменных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей: стен, цоколей, заборов, декоративной отделки и т.п.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

В случае необходимости обработки при отрицательных температурах разбавить концентрат полярным растворителем. После обработки тщательно смыть водой остатки средства с поверхности.

## СОСТАВ

Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>внутри/снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть, валик, краскопульт</b>
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>1:2, вода</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b><math>t &gt; +5^{\circ}\text{C}</math></b>
ОБЩИЙ РАСХОД	<b>150-250 г/м<sup>2</sup></b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-2</b>
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСТАВА	<b>5-10 мин</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>вода</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b><math>-25^{\circ}\text{C} &lt; t &lt; +35^{\circ}\text{C}</math> в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>24 месяца 14 суток – готовый раствор</b>

СГР № RU.77.99.26.008.E.002133.10.10 от 25.10.2010

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	576	96
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	24
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4
ЕМКОСТЬ	 <b>1 л</b>	 <b>5 л</b>