

DALI-DECOR® PRIMER ГРУНТОВКА

Назначение:

Подготовка поверхности к последующему нанесению декоративных материалов Dali-Decor®

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по различным минеральным поверхностям, в том числе по ранее окрашенным и мелящим

Класс пожарной опасности КМ1.

Разрешена для обработки путей эвакуации.

Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных и общеобразовательных учреждениях.

Свойства:

- повышает качество и увеличивает срок службы декоративных покрытий
- укрепляет минеральные поверхности
- обеспыливает поверхность
- выравнивает впитывающую способность основания
- повышает адгезию и снижает расход декоративных покрытий
- способствует равномерному нанесению декоративных покрытий
- быстро сохнет
- без запаха

Рекомендации по применению:

Перед применением грунтовку перемешать.

Наносить кистью, валиком либо методом распыления на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.



Технические данные:

Состав	акриловая дисперсия, специальные аддитивы, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от $+10^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	1-2
Расход в 1 слой	1л до 20 м^2
Время высыхания (при $t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$)	полное высыхание – 10 минут нанесение финишных покрытий – 1 час
Блеск покрытия	нет
Цвет	бесцветный
Плотность, г/см^3	1,01-1,03
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от $+5^{\circ}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ - выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	1; 5л

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

Свидетельство о госрегистрации на территории ЕАЭС № RU.77.01.34.015E.000416.02.15 от 27.02.2015.

Совместимость с другими ЛКМ: без ограничений

! Советы эксперта:

- Dali-Decor™ Primer оптимально подойдет для использования по прочным, не осыпающимся, не мелящим основаниям, нормально или сильноветывающим (рыхлым). Если же основание хрупкое, мелящее и осыпающееся, то рекомендуется использовать Dali™ Нано-грунтовку.
- Основная поверхность обрабатывается валиком, углы и самые сложные места грунтуются кистью. Поверхность должна быть обработана равномерно, без пропусков.