

Primer Silicone Bayramix

Грунт глубокого проникновения с силиконовыми добавками для наружных и внутренних работ.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

Характеристики Primer Silicone

Инструменты: Валик, кисть

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

Специальный грунт на акриловой основе с силиконовыми добавками, не содержащий органических растворителей. Использование в составе грунтовки специальных силиконовых добавок позволяет создать прочное влагостойкое покрытие. Наличие в составе грунтовки ультра мелких частиц, способных проникать в самые узкие поры, позволяет ощутимо укрепить поверхность.

Грунт "Силиконовый ПРАЙМЕР" предназначен для пропитки поверхностей, испытывающих сильное влияние влаги, и укрепления непрочных, мелящихся, рыхлых поверхностей. Применение грунтовки повышает прочность известковых, пористых оснований, а также позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Рекомендуется для гидроизоляции стен, цокольных этажей, подвалов.

Обладает высокой паропроницаемостью и применяется в комплексе с силиконовыми красками (Silikon extra, Silikon profi) и силиконовыми штукатурками (РУЛОСИЛ).

Предотвращает образование высолов на кирпиче и других минеральных основаниях.

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным, очищено от загрязнений и отслаивающихся частиц, а также жирных и масляных пятен, от пыли.

Нанесение

В большинстве случаев достаточно нанести один слой. При сильно впитывающих поверхностях рекомендуется нанесение в два слоя.

Последующие работы с обработанной поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. До этого времени не рекомендуется проводить какие-либо отделочные работы, чтобы избежать попадания пыли на поверхность, обработанную грунтом.

После высыхания образует гидроизолирующую плёнку.