



Наименование:	Герметик силиконизированный для ванной и кухни белый
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Применяется для герметизации швов и стыков внутри помещений с повышенной влажностью /ванн, душевых, кухонь и т.п./ и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Подходит для герметизации систем вентиляции и кондиционирования.
Свойства и особенности:	Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и черным металлам с предварительным грунтованием поверхности. Надежно защищает от влаги. Отличается высокой эластичностью и прочностью. Устойчив к образованию плесени, воздействию моющих и чистящих средств. Можно окрашивать. Тиксотропный. Не содержит растворителей. Не применять в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Стекло и металл должны быть обезжирены.
Способ нанесения:	Герметик нанести сплошным слоем в герметизируемую щель или стык. Рекомендуемый температурный режим эксплуатации герметика от -40°C до +70°C.
Расход:	Ориентировочный расход: один картридж обеспечивает до 21 п.м. швов диаметром 4 мм.
Время высыхания:	Время высыхания 2 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности (60±5)% при толщине слоя 1 мм, полная прочность достигается через 48 часов.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от +4°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -18°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, силиконовая эмульсия и специальные добавки, наполнитель, пигмент.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	10 кг/см ² .
Плотность:	1,5 г/см ³
Сухой остаток:	70%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

Не рекомендуется:	Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2242-010-32998388-2011с изм. 1-5