

QUELYD MULTI PRO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБОЕВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный расход;
- Длительное открытое время;
- Прозрачный после нанесения;
- Морозостойкий при хранении;
- Не вступает в реакцию с краской;

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Quelyd Multi PRO (Мульти ПРО) — профессиональный готовый клей на полимерной основе. Предназначен для малярных и декоративных покрытий. Прозрачный после нанесения, даже на обоях темных оттенков. Обладает высокой адгезией к большинству вертикальных оснований. Для работ в сухих помещениях.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

- Обоев на нетканой флизелиновой основе;
- Тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе;
- Флизелиновых обоев под покраску;
- Малярного флизелина
- Стеклообоев;
- Стеклохоста;

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%. Ранее окрашенные стены предварительно зашкурьте, промойте с моющими средствами, а затем ополосните чистой водой. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев Dissoucol. Сильно абсорбирующие поверхности (дерево, гипсокартон, гипс) предварительно загрунтуйте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Винил-ацетатная дисперсия, наполнитель, добавки
Цвет	Белый, прозрачный после нанесения
рН	6,5-9
Открытое время	~40 мин.
Полное высыхание ⁽¹⁾ :	24-72 часа
Расход	120-130 г/кв.м.
Вес покрытий, не более	700 г
Объем готового клея	11 л
Температура использования:	+ 5° до +25°C
Температура транспортировки	До -18 °C

⁽¹⁾ зависит от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесённого клея и пористости основания

ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса или строительного уровня начертите на стене вертикальную линию на расстоянии 50 см от окна или от двери (при ширине рулона 53 см) или 1,03 м (при ширине рулона 1,06). Это позволит ровно и точно срезать полотно на уровне дверной или оконной коробки. Равномерно нанесите клей на стену валиком со средним ворсом или обойной щеткой вдоль отмеченной линии, захватывая площадь, немного превышающую ширину наклеиваемого рулона. При помощи кисти хорошо промажьте клеем углы и вдоль плинтусов.

Дождитесь полного высыхания клея (12-72 часа), прежде чем начинать покраску. Высыхание зависит от микроклимата влажности и температуры) в помещении.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Тёплой водой.

ПРИМЕЧАНИЕ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В соответствии с действующей классификацией продукт на является опасным для здоровья, не огнеопасен. Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта».

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	50125850
Штрих-код	4670012412502
Количество на паллете, шт.	27

ХРАНЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 °С до +20 °С.
- Возможна транспортировка при температуре от -15 °С до +35 °С.
- Срок годности 12 месяцев с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.
- После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, выдержать перед использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °С.
- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе

Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев,
д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

