



## Duty Oil

### Средство для удаления технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов. Концентрат.

**Область применения:** Средство применяется для мойки полов, стен и оборудования (в т.ч. двигателей, колесных дисков) в ремонтных, технических, производственных, транспортных, сервисных, пищевых и кухонных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

**Характеристики:** Щелочной низкопенный моющий концентрат антимикробного действия. Быстро растворяется в воде, хорошо обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (жир, грязь, пыль, сажу, мазут, масло, битум и др.) с оборудования и любых твердых влагостойких поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов.

**Значение pH:** ≈12,0

**Способ применения:**

**Мытье и очистка поверхностей**  
Разбавить концентрат 7-50 мл/л и нанести на поверхность.  
После обработки средством тщательно сполоснуть поверхность чистой водой.

**Очистка инструментов**  
Наведите рабочий раствор 15-50 мл/л в металлической ванне, погрузите в него инструменты. Выдержите 10-15 минут, в случае сильного загрязнения увеличьте концентрацию и время выдержки. Ополосните инструменты чистой водой.

**ВНИМАНИЕ! Не использовать концентрат на неокрашенных деревянных поверхностях, на меди и других мягких металлах.**

**Состав:** вода, НПав 5-15%, щелочные компоненты, органический растворитель, ЭДТА<5%, поликарбоксилаты< 5%, АПАВ<5%, пеногаситель.

**Меры предосторожности:** Использовать резиновые перчатки и спецодежду.  
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу.

**Хранение:** Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°C.

**Срок годности:** 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

**Свидетельство о гос. регистрации** ВУ.70.06.01.015.Е.002875.07.20  
ТУ 20.41.32-023-58873520-2020

Упаковка	артикул	объем	вид упаковки
	125-5	5 л	канистра