

## DALI-DECOR ЗЕРНИСТАЯ 1,5 ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

### Назначение:

Защитно-декоративная обработка фасадов зданий и сооружений, стен, потолков и различных элементов интерьера в отапливаемых и неотапливаемых жилых и общественных помещениях, в том числе с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой.

### Область применения:

Снаружи и внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т. д.). Внутри помещений допускается нанесение на ДВП, ДСП, МДФ и подобным поверхностям. Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных и общеобразовательных учреждениях.

### Свойства:

- образует зернистое покрытие
- атмосферостойкое покрытие, выдерживает сезонные колебания температур от -40° до +50°C
- скрывает дефекты и неровности поверхности
- устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-излучения
- большой выбор светостойких цветов
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
- максимальная фракция наполнителя 1,5 мм
- пластичная, легко наносится

### Рекомендации по применению:

Поверхность должна быть чистой, сухой, не мелящей, без видимых трещин и царапин. Все старые покрытия удалить, основание зашпатлевать и отшлифовать.

Обработать поверхность колеруемым адгезионным грунтом Dali-Decor™ Quartz Primer.

Декоративную штукатурку Dali-Decor™ Зернистая 1,5 перед применением перемешать.

Наносить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°C.

Штукатурка наносится в 1 слой металлической кельмой сплошным ровным слоем, толщиной в одно зерно. Через некоторое время после нанесения слоя, пластиковой кельмой круговыми движениями затереть поверхность. Для придания еще более ровной поверхности, можно дополнительно пригладить поверхность металлической кельмой. Для недопущения образования ярко выраженных стыков, поверхность обрабатывать небольшими участками (1-2 м<sup>2</sup>), оставляя неровные края, обработку каждого следующего участка начинать до подсыхания предыдущего.

### Технические данные:

Состав	акриловая дисперсия, наполнитель, реологические добавки, консерванты, добавки
Методы нанесения	кельма металлическая, пластиковая кельма
Разбавление	не требуется
Температура	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	1
Расход в 1 слой	2,7 кг/м <sup>2</sup>
Время высыхания (при t° +20±2°C)	полное высыхание - 7 часов; окончательный набор прочности покрытия (устойчивость к влажной уборке) – 7 суток
Блеск покрытия	Глубоко-матовый
Цвет	Белый
Колеровка машинная	Фасадная палитра «Цвета природы»
Колеровка ручная	универсальные колерные пасты Dali, но не более 4% от общей массы состава
Срок службы покрытия	до 20 лет (снаружи помещений)



Эффект «Зернистый»

<b>Очистка инструмента</b>	вода
<b>Хранение и транспортировка</b>	при t° от +5° до +35°С; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при t° -40° С.
<b>Срок годности</b>	2 года в заполненной герметичной таре
<b>Фасовка</b>	15 кг

- При проведении наружных работ (в т.ч. отделка цоколя) покрытие, образованное Dali-Decor™ Зернистая 1,5, допускается дополнительно обработать гидрофобизирующим пропиточным составом Dali™ Гидростоп, который блокирует проникновение влаги в поверхность, что способствует повышению морозостойкости финишного покрытия и предотвращает появление и распространения микротрещин, существенно повышая срок службы покрытия.