




Альпина Масло для террас, лестниц и мебели

Органорастворяемое масло на основе натуральных масел для защиты деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 9л;

Назначение:

Органорастворяемое масло, сохраняющее естественную текстуру и структуру древесины. Применяется внутри и снаружи помещения для отделки деревянных поверхностей, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой (например, напольное покрытие). Содержит биологически активные компоненты, обеспечивающие профилактическую защиту против синевы, плесени, гнили. Смесь природных растительных масел обеспечивает высокую проникающую способность, оставляет поры древесины открытыми, что позволяет дереву "дышать" и легко переносить перепад температуры и влажности. Не образует поверхностной пленки, не растрескивается, не шелушится, не отслаивается. Обеспечивает влагостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ- излучение, осадки, высокая влажность).

Свойства:

Содержит наночастицы ионов серебра Ag+, которые обладают биологически активным действием и подавляют развитие микроорганизмов. Образует гидрофобное покрытие стойкое к воздействию воды и повышенной влажности. Содержит смесь природных растительных масел, что обеспечивает высокую проникающую способность и защиту древесины от атмосферных воздействий. Тунговое масло придает поверхности долговечность и делает ее приятной на ощупь. Льняное масло подчеркивает естественный внешний вид и текстуру древесины. Содержит двойной УФ-фильтр, что придает устойчивость к негативному воздействию солнечного УФ-излучения. Легко обновляется на отдельных участках поверхности.

Пригодные подложки:

Применяется для окрашивания древесины без покрытия внутри и снаружи помещения, а также ранее обработанной маслом, пропитанной под давлением и термообработанной древесины, поверхностей из твердых и ценных пород дерева (например, лиственница). Подходит для фасадов и всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, OSB-плит и пробки).

Подходит для покрытия бруса камерной сушки и бревна. Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Цветовые тона/ Колеровка:

Продукт доступен в двух готовых цветах (2 оттенка): бразильский палисандр, орех макадамия.

Также доступен в прозрачном виде для машинной колеровки Alpina ColorMix.

Необходимой УФ-защитой обладает только цветное масло, бесцветное масло не рекомендуется для наружных работ.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% время высыхания на "отлип" 6 ч., второй слой можно наносить через 12 ч. Полное высыхание и стойкость к пешеходной нагрузке через 48 ч. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности во время нанесения. При обработке древесины с большим содержанием смол время высыхания может увеличиваться.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Степень глянца:

шелковисто-глянцевая

Инструмент:

Наносить кистью для алкидных лаков и эмалей, губкой, аппликатором для нанесения масла или окунанием до насыщения поверхности.

Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом.

Способ нанесения:

Перед нанесением и в процессе работы продукт тщательно перемешать. Продукт готов к применению, разбавление не рекомендовано. Наносить по направлению волокон в 1-2 слоя кистью, губкой, аппликатором для нанесения масла или окунанием до насыщения поверхности. Рекомендуется наносить при температуре от +5°C до +35°C. Через 20-30 минут после нанесения каждого слоя необходимо тщательно втирая вдоль волокон, удалить все излишки, не впитавшиеся в поверхность мягкой безворсовой тканью/ветошью во избежание образования непрочного поверхностного слоя.

После втирания поверхность должна быть гладкой, без жирных пятен. Торцевые стороны и кромки обработать до монтажа. На торцевые стороны и на кромки наносить масло поперек волокон 2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения. Перед нанесением на плохо впитывающую и смолистую древесину следует провести пробный выкрас для проверки на совместимость и сцепление материала с поверхностью. Не требует межслойной полировки, шлифовки. Допускается предварительное грунтование распила до монтажа продуктом Alpina Грунтовка по дереву. Во избежание различий в оттенке используйте масло одной партии.

Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от подготовки древесины и количества слоев. Рекомендуется проводить обновление отдельных участков в зависимости от изношенности на поверхностях с высокой эксплуатационной нагрузкой (например, деревянный пол) не реже чем 1 раз в год с целью сохранения декоративных и защитных свойств покрытия.

Расход:

примерно 100-140 мл/м² на 1 слой в зависимости от сорта, подготовки и впитывающей способности древесины.

Структура покрытия /Разбавление:

Грунтовочный слой:

Для наружных работ перед монтажом нанести Alpina Грунтовка по дереву, разбавление НЕ рекомендовано, т к снижает биологическую эффективность продукта.

Промежуточный и финишный слой:

Alpina Масло для террас, лестниц и мебели, разбавление не рекомендовано, т к может привести к потере свойств продукта.

Состав:

растительные масла (льняное и тунговое), алкидная смола на основе льняного масла, растворитель, функциональные добавки, биоциды, сиккатив, УФ-фильтр, ионы серебра, пигменты (для готовых цветов). Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 450 г/л. Содержит: алифатические и ароматические углеводороды, ароматические вещества, диоктил сульфосукцинат натрия, 2-(1-Метилэтоксипропан-2-ил)этанол, 3-иодо-2-пропилил бутилкарбамат, 2-бутанон оксим, кобальт бис (2-этилгексанат), соли металлов.

Альпина Масло для террас, лестниц и мебели

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Деревянную поверхность отшлифовать. Чтобы не нарушить текстуру древесины шлифование всегда выполняется в направлении волокон. Грубые неровности обрабатываются грубой бумагой (например, Р40), затем тонкого шлифования (Р120) для получения гладкой поверхности. Рекомендуемая крупность зерна абразивных материалов зависит от эстетических требований к поверхности. Технически оптимальной считается крупность от 80 до 120. Шлифовальную пыль, опилки, смолу, загрязнения и разделяющие вещества тщательно удалить соответствующим инструментом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим с несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Влажность древесины:

Перед проведением лакокрасочных работ должна быть измерена влажность древесины. Влажность должна быть измерена в нескольких местах на глубину мин. 5 мм. Для хвойных пород допускается максимальная влажность 15%, для лиственных 12% макс.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся - полностью удалить до прочного основания.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Старое лакокрасочное покрытие предварительно сошлифовать или убрать с помощью удалителя красок. Предварительно протестировать подложку на совместимость с Alpina Масло для террас, лестниц и мебели пробным нанесением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании. Будьте внимательны: пропитанные продуктом тряпки и ветошь необходимо перед утилизацией высушить на открытом

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°C до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

ТИ № ВУ_255_СВ по состоянию на май 2023

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.