



<b>Наименование:</b>	Грунтовка акриловая «Бетонконтакт» ВД-АК-0301
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Свойства и особенности:</b>	Грунтовка представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу. Создаёт шероховатую поверхность, повышающую адгезию, обладает водостойкостью. Снижает водопоглощение основания. По желанию заказчика грунтовка может быть подколерована.
<b>Колеровка:</b>	Может быть подколерована.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий. Не допускается наносить грунтовку на замёрзшее основание.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью в один слой.
<b>Расход:</b>	350-500 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа 2-4 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, грубодисперсный наполнитель.
<b>Плотность:</b>	1,6-1,7 г/см <sup>3</sup>
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 62%.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Грунтование поверхности в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Технические условия:</b>	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2