



TIKKURILA

# BECKERS INTERIO VÄGGFÄRG 7 (БЕККЕРС ИНТЕРИО ВАГГФАРИ 7)

МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

<b>ТИП</b>	Матовая водоразбавляемая краска для внутренних работ
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и других сухих помещениях.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, гипсокартонных поверхностей, а также древесноволокнистых плит, покрытия из стекловолокна и обоев внутри помещений.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## BECKERS INTERIO VÄGGFÄRG 7 (БЕККЕРС ИНТЕРИО ВАГГФАРИ 7)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	База: А и С.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Расход</b>	6-8 м <sup>2</sup> /л
<b>Фасовка</b>	0.9 л; 2.7 л; 9.0 л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением
<b>Время высыхания (при +23°C и относительной влажности 50%)</b>	30 мин – на отлип, 3 часа перед нанесением следующего слоя.
<b>Плотность (кг/л)</b>	От 1,3 до 1,4 кг/л
<b>Стойкость к мытью</b>	Устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300
<b>Предельная величина ЛОС</b>	(cat A/a) 30 г/л (2010) Содержит ЛОС менее 30 г/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# BECKERS INTERIO VÄGGFÄRG 7 (БЕККЕРС ИНТЕРИО ВАГГФАРИ 7)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать водоразбавляемой грунтовкой. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, загрунтовать водоразбавляемой грунтовкой.

### Окраска

Краску перед применением перемешать. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в 1-2 слоя.

### Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

### Эксплуатация поверхности

Ежедневный уход: выполняйте очистку поверхности слегка влажной тряпкой без лишних усилий. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 2 недели. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без особых усилий сухой или влажной мягкой губкой. При сильных загрязнениях можно использовать щетку.

### Ремонтная окраска

При ремонтной окраске используйте такую же краску, желательно того же номера партии, поскольку могут возникнуть различия в оттенке краски разных номеров партий.

Для достижения наилучшего результата, рекомендуется перекрасить всю поверхность, чтобы избежать различий в текстуре и оттенке. При перекрашивании пятен, старайтесь имитировать фактуру / зернистость покрытия, чтобы свести к минимуму риск отклонений в текстуре, оттенке и, как результат, финишной отделке.

### Окружающая среда и безопасность

Остатки краски передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.