

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ LILACK® WATER BASED • 335 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

LILACK® WATER BASED – краска нового поколения на водной основе, без неприятного запаха. Идеальное решение для декорирования интерьеров. Наносится на любые поверхности: металл, древесину, стекло, пластмассу, керамику, поролон, пенопласт и т. п. Подходит для декорирования растений и сухоцветов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением краски отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить, глянцевые поверхности отшлифовать. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку. При работе с холстом необходимо применять специальную грунтовку для холстов.
3. Наносить краску при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
4. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие окрашиванию, с помощью малярной ленты и/или плёнки.
5. Перед началом работ баллон тщательно взболтать, пока шарики внутри баллона не будут свободно перемещаться.
6. Перед окрашиванием нанести пробный слой на небольшом участке для проверки основы на совместимость с краской.
7. Наносить краску равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 2–3 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 20 минут.
8. После окрашивания очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков краски.
9. Невысохшую краску после нанесения возможно удалить водой, а высохшую – смывкой для краски.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловая водная дисперсия.
Внешний вид	После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	20
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловая водная дисперсия, вода, пигменты, разбавитель (этанол), пропеллент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	335
Вес баллона брутто, гр	260
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,30
Объём коробки, куб. м	0,008
Размер коробки, мм:	
• высота	210
• ширина	170
• глубина	225



АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ LILACK® WATER BASED • 335 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Рапсово-жёлтый глянцевый / RAL 1021 0135-1021 LK	4 650070 374264	1 46 50070 37426 1
Чистый оранжевый глянцевый / RAL 2004 0135-2004 LK	4 650070 374271	1 46 50070 37427 8
Транспортный красный глянцевый / RAL 3020 0135-3020 LK	4 650070 374295	1 46 50070 37429 2
Небесно-синий глянцевый / RAL 5015 0135-5015 LK	4 650070 374301	1 46 50070 37430 8
Мятно-зелёный глянцевый / RAL 6029 0135-6029 LK	4 650070 374318	1 46 50070 37431 5
Серое окно глянцевый / RAL 7040 0135-7040 LK	4 650070 374325	1 46 50070 37432 2
Махагон коричневый глянцевый / RAL 8016 0135-8016 LK	4 650070 374400	1 46 50070 37440 7
Сигнальный белый глянцевый / RAL 9003 0135-9003 LK	4 650070 374332	1 46 50070 37433 9
Глубокий чёрный глянцевый / RAL 9005 0135-9005 LK	4 650070 374356	1 46 50070 37435 3
Золотой глянцевый / GOLD 0135-0304 LK	4 650070 374370	1 46 50070 37437 7