









BLANC PERFECTION

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

- ► УКРЫВАЕТ В ОДИН СЛОЙ (степень укрывистости 99,1%)
- ► Содержит натуральный каррарский мрамор, который придает покрытию непревзойденную яркую белизну!
- ▶ Не желтеет до 10 лет!
- ▶ Высокая стойкость к мытью
- ▶ 2 класс по ISO 11998
- ▶ Образует глубокоматовое покрытие без полос и следов
- ▶ Легко наносится без брызг и подтеков

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН





BLANC PERFECTION

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловый полимер
Разбавитель	Вода
Цвета	База А
Степень блеска	Глубокоматовая
Виды обрабатываемых поверхностей	Стены и потолки
Количество слоев	1 слоя
Способ нанесения	Кисть/ валик
Расход на один слой покрытия	10 м²/л
Время высыхания 1 слоя	не менее 6 часов
Время полного высыхания	не менее 6 часов

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой и сухой.
- Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной бумагой до получения гладкой поверхности.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.
- Ранее окрашенная поверхность:
- удалить отслаивающиеся частицы при помощи щетки, выровнять с помощью шпатлевки, отшлифовать и очистить от пыли. Предварительно, мы рекомендуем грунтовать поверхность.
- При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Decapant для очистки старых покрытий V33, поверхность ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли.
- Поверхность со следами плесени и протечек:
- необходимо удалить загрязнение или плесень, отшлифовать и очистить от пыли, загрунтовать поверхность специальным грунтом.
- Деревянные поверхности:
- очистить от пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством Универсальным антисептиком для дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Механическая мешалка для краски или широкая палка.
- Кисть/ валик

НАНЕСЕНИЕ

- Наносить при температуре от +12 C до + 25 C, избегать прямых солнечных лучей и сквозняков.
- Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность в один слой, тщательно распределяя краску по поверхности.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



- Срок годности продукта 3 года.
- Хранить в прохладном сухом месте хранить при температуре не ниже +5 С
- Беречь от прямых солнечных лучей.

ЦВЕТА

Белый

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- Очистка инструментов и тары водой.
- Руки тщательно помыть водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

инструкция по утилизации

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.