DALI-DECOR® QUARTZ PRIMER
ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ

Назначение:
Повышение адгезии (сцепления) декоративных штукатурок Dali-Decor «Короед», Dali-Decor «Гранула», Dali-Decor «Шуба» к обрабатываемой поверхности

Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по различным минеральным, в т.ч. слабовпитывающим, поверхностям

Класс пожарной опасности КМ1.
Разрешена для использования на путях эвакуации.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных и общеобразовательных учреждениях.

Свойства:
• образует равномерное шероховатое покрытие, в несколько раз повышающее сцепление штукатурки с поверхностью
• препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя
• повышает качество и увеличивает срок службы декоративных покрытий
• облегчает последующее нанесение декоративных покрытий
• легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
• легко перекрывается последующими отделочными материалами
• не имеет неприятного запаха

Рекомендации по применению:
Перед применением грунтовку перемешать.
Наносить кистью, валиком или методом распыления на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже 10°С.
При применении в качестве финишных покрытий декоративных штукатурок Dali-Decor™ Короед, Dali-Decor™ Гранула, Dali-Decor™ Шуба, грунтовку рекомендуется колеровать в цвет финишного покрытия.

Технические данные:	
Состав	специальная комбинация сополимерных акриловых дисперсий, кварцевые наполнители, реологические добавки, консерванты, специальные функциональные добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	1
Расход в 1 слой	1кг на 4-5 м²
Время высыхания (при t° +20±2°С)	нанесение финишных покрытий через 3-4 часа полное высыхание – 4 часа
Блеск покрытия	матовый
Цвет	белый
Колеровка машинная	по каталогам: NCS 1950, Nova 2024, RAL
Колеровка ручная	- колеровочными красками Dali™ - универсальными колерными пастами Dali™
Плотность, г/см³	1,3-1,5
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +35°С

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99

	- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	3,5; 6; 12 кг

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Свидетельство о госрегистрации на территории ЕАЭС № RU.77.01.34.015E.000416.02.15 от 27.02.2015.

Совместимость с другими ЛКМ: без ограничений

! Советы эксперта:

- при длительном хранении, на поверхности грунтовки возможно образование корки, которую перед применением необходимо удалить

- нанесение последующих покрытий рекомендуется проводить сразу по истечении суток после нанесения грунтовки, в противном случае возможно запыление поверхности

- при нанесении грунта под декоративные штукатурки рекомендуется колеровать его в цвет будущего финишного покрытия

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99