

## Фасадная краска Bayramix Elastomerik

Высокоэластичное, полуматовое, декоративное покрытие с фунгицидными добавками для наружных и внутренних работ.

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕКОРАТИВНУЮ И ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

### Характеристики

Инструменты: Валик, кисть, краскопульт

Плотность: 1,42 г/см<sup>3</sup>

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

### Область применения

Используется для окрашивания фасадов, в т.ч. при реконструкции старых зданий, для покрытия всех видов оснований (бетон и бетонные блоки, цемент, штукатурка, гипс и гипсокартонные плиты, дерево и его производные). Прекрасно подходит для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью, а также подверженных вибрации (складские, промышленные, ванные комнаты). Рекомендована для помещений дошкольных и лечебно-оздоровительных учреждений.

### Подготовка поверхности

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить. Поверхность, зараженную грибком, плесенью очистить специальными составами, затем прогрунтовать грунтовкой Астар.

### Нанесение

Окрашивание: при нанесении первого слоя допускается разбавление водой до 20%, второй слой наносится без разбавления.

Краска наносится на поверхность валиком из пеноматериала («соты» или мелкопористый), распылителем, кистью.