



# Лист Технической Информации

## Метилан

Средство для снятия обоев

### I. Материал

#### Состав:

Комбинация поверхностно-активных веществ

#### Назначение:

Для эффективного удаления обоев, в том числе волокнистых обоев с шероховатой поверхностью, а также для смывания покрытий из клеевых красок



#### Упаковка:

Бутылка 500 мл  
Бутылка 1000 мл

### II. Основные свойства

- Активный концентрат
- Высокоэкономичное средство
- Высокоэффективное средство благодаря комбинации поверхностно-активных веществ
- Очень хорошее размачивание
- Быстрое и надежное действие
- Нейтральный запах
- Отсутствие растворителей
- Исключает повреждения поверхности стен

#### Технические характеристики

**Плотность (удельный вес):**  
1 г/см<sup>3</sup>

**Температура обработки:**  
Температура основания и окружающей среды не ниже 10 °С

**Приготовление раствора:**  
См. таблицу

**Нанесение:**  
Кистью

**Расход:**  
Прибл. 100 мл/м<sup>2</sup>

**Время воздействия:**  
В зависимости от отделяемого от стены покрытия действие отделения наступает уже через 5-10 мин

Покрытие стены	Соотношение состава		Достаточно для обработки		
	Средство для снятия обоев Метилан	Объем воды, л	Тара 500 мл	Тара 1 л	Тара 5 л
Бумажные обои, покрытия из клеевых красок	500 мл	20 л	200 м <sup>2</sup>	400 м <sup>2</sup>	2000 м <sup>2</sup>
Тяжелые обои, волокнистые обои с шероховатой поверхностью	500 мл	10 л	100 м <sup>2</sup>	200 м <sup>2</sup>	1000 м <sup>2</sup>

Импортер и уполномоченная организация на территории РФ:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru

### III. Указания по применению средства для удаления обоев

Данное средство пригодно для удаления бумажных обоев, волокнистых обоев с шероховатой поверхностью и покрытий из клеевых красок (в том числе покрытий стен с многократным окрашиванием). Раствор, приготовленный в соответствии с инструкцией по применению, нанести в обильном количестве кистью-макловицей; при необходимости нанести раствор еще раз. После истечения времени, достаточного для действия раствора, полотно обоев можно снять с основания.

Покрытия из клеевой краски после обработки средством удаляют смыванием водой. Поверхностям водоупорных обоев и обоев, склеенных из нескольких слоев, / обоев, покрытых краской, перед размачиванием следует придать шероховатость грубой шлифовальной бумагой, игольчатым роликом и т.д. Чувствительные к воде полы, двери и т.д. следует накрыть.

### IV. Специальные указания

**Хранение:** Тару хорошо закрыть и хранить в прохладном месте при температуре от +5 до +30°C.

**Срок годности** в закрытой заводской упаковке 24 месяца.

**Транспортировка:** продукт может подвергаться замораживанию до минус 20°C при транспортировке в закрытой заводской упаковке. Перед применением продукт необходимо тщательно взболтать до однородной консистенции.

**Очистка рабочих приборов:** Сразу после применения промыть водой

**Меры предосторожности:** Исключать контакт с глазами, при необходимости (например, при работе со средством на уровне выше головы) использовать защитные очки. Мы не рекомендуем работать с применением брызгательных увлажнительных приборов, так как при длительном воздействии тумана может возникнуть временное ухудшение зрения.

**Ингредиенты (согласно рекомендации ЕС):**  
15-20 % неионогенные поверхностно-активные вещества, консервирующие средства

**Удаление в отходы:** Небольшие количества в разбавленном виде можно сливать в канализацию. Остатки в большем объеме следует удалять в коммунальные пункты сбора отходов в виде отходов специального вида. Код отходов, необходимый для заказа на утилизацию отходов в большем объеме, мы сообщим Вам по запросу.

*Тару возвращать для повторного использования только в опорожненном от остатков виде с разделением на бумагу и пластмассу.*

**Интернет:**  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

При составлении данного информационного листка мы учитывали современный уровень технического развития и имеющийся у нас опыт.

**Внимание:** Приведенные выше указания являются лишь общими указаниями. Вследствие невозможности контроля с нашей стороны условий обработки и применения и большого числа различных материалов мы рекомендуем в любом случае сначала произвести собственные испытания в достаточном объеме. Поэтому наша ответственность за конкретные результаты применения средства на основании данных и указаний в настоящем техническом информационном листке исключается.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности



Импортер и уполномоченная организация на территории РФ:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)