



ДЕКОРАТИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ

- ▶ На основе масла тунгового дерева
- ▶ Придает насыщенный цвет
- ▶ Защищает дерево от УФ-излучения, осадков и загрязнений
- ▶ Оставляет ощущение натурального дерева
- ▶ Придает цветное кроющееся покрытие

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

 <p>Время высыхания 1 слоя</p>	 <p>Для внутренних работ</p>
 <p>Время полного высыхания</p>	 <p>На водной основе</p>
<p>Расход</p> <p>0.75л 22 м²</p>	
 <p>Производство Франция</p>	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для садовой мебели



ДЕКОРАТИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	инновационный акриловый полимер, модифицированный тунгвовым маслом
Разбавитель	Вода
Цвета	Шоколад, белый, бетон, серебристо-серый, антрацит, галька, венге
Степень блеска	Полуматовая
Виды обрабатываемых поверхностей	Все виды садовой мебели
Количество слоев	2 слоя
Способ нанесения	Кисть/ валик
Расход на один слой покрытия	12 М ² / 1 Л
Время высыхания 1 слоя	не менее 4 часов
Время полного высыхания	не менее 12 часов

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой и сухой.
- Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной бумагой до получения гладкой поверхности.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Поверхность основания должна быть сухой и чистой.
- Необработанная древесина: слегка отшлифовать и тщательно очистить от пыли.
- Ранее лакированная древесина: тщательно отшлифовать механическим способом до состояния необработанной древесины, после чего тщательно удалить образовавшуюся пыль.
- Вощеная древесина: снять слой воска до состояния необработанной древесины и очистить от образовавшейся пыли.
- Ламинированные поверхности: тщательно очистить, промыть чистой водой, высушить.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Мелкозернистая шлифовальная бумага с зерном 180 и 240.
- Механическая мешалка для краски или широкая палка.
- Кисть/валик

НАНЕСЕНИЕ

- Перед применением лак тщательно перемешайте шпателем.
- Наносите лак на поверхность кистью или валиком в 2 слоя, в зависимости от предполагаемой нагрузки на участок в дальнейшем. Первый слой рекомендуется разбавить на 10% водой. Дать высохнуть первому слою 3 часа.
- Перед нанесением каждого последующего слоя слегка отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой с зерном 180/240 и удалите пыль для получения идеально гладкого покрытия.
- Не эксплуатировать готовое покрытие в течение 12 часов.

СОВЕТЫ

- Рекомендуемые условия нанесения температура от 12°C до 25°C, обычная влажность воздуха.
- При нанесении избегать сквозняков



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



0,5 л

- Срок годности продукта в НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ – 3 года.
- Хранить в прохладном сухом месте хранить при температуре не ниже +5 С
- Беречь от прямых солнечных лучей.

ЦВЕТА

Олива

Дуб

Бирюза

Венге

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- Очистка - инструментов и тары – вода
- Руки тщательно помыть водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.