Наименование:	Грунтовка акриловая глубокого проникновения ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой молочно-белую маслянистую на ощупь жидкость. После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность. Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию, укрепляет основание поверхности, снижает расход краски. Выравнивает впитывающую способность основания, создаёт в поверхностном слое на глубину проникновения “дышащую” водонепроницаемую плёнку. Может использоваться для защиты поверхностей от насыщения влагой, создавая эффект “мокрого камня”. Делает невидимыми высолы на кирпиче. Укрепляет верхний слой бетонного пола.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза.
Расход:	80-120 г/м²
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Допускается замораживание до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,0 г/см³
Сухой остаток:	Не менее 9%.
Разбавитель:	
Не рекомендуется:	Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2