

КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-СКЛЕИВАНИЯ DECORIX® (В НАБОРЕ: СУПЕР-КЛЕЙ • 50 мл + АЭРОЗОЛЬНЫЙ АКТИВАТОР • 270 мл)

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ DECORIX® – это набор из быстро полимеризующегося супер-клея (**Компонент А**) и аэрозольного активатора (**Компонент Б**). Клей обеспечивает высокую прочность склеивания и быстрое высыхание клеящего слоя. Не стекает с вертикальных поверхностей, идеально подходит для склеивания материалов в различных сочетаниях: древесины, МДФ, ДВП, кожи, резины, камня, большинства пластмасс, металла, керамики и т. п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед нанесением клея поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать. Рабочая температура склеивания: от -10°C до +30°C.
3. На одну из поверхностей нанести клей (**Компонент А**).
4. На другую – распылить аэрозольный активатор (**Компонент Б**).
5. Поверхности крепко прижать друг к другу.



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! При хранении не допускать сдавливания баллона.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года – для Компонента А, 5 лет – для Компонента Б, от даты изготовления. Дата изготовления указана на дне баллона (Компонент Б) и на обратной стороне флакона (Компонент А).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания клея и активатора на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании активатора в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании активатора на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратите работу и выйдите на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратитесь к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с упаковкой и её содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованную упаковку утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



Компонент А



Компонент Б



КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-СКЛЕИВАНИЯ DECORIX® (В НАБОРЕ: СУПЕР-КЛЕЙ • 50 мл + АЭРОЗОЛЬНЫЙ АКТИВАТОР • 270 мл)

Лист технической информации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| | |
|--|--|
| Внешний вид | Прозрачное вещество. |
| Температура окружающей среды при нанесении | от -10°C до +30°C |
| Расход | Точный расход определяется пробным нанесением. |
| Морозостойкость | да |
| Срок годности с даты произ-ва, лет: | |
| • Компонент А | 2 |
| • Компонент Б | 5 |
| Класс пожарной опасности | 2 |
| Состав | |
| • Компонент А | Цианоакрилат. |
| • Компонент Б | Смесь растворителей, углеводородные газы. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

| | |
|------------------------------------|--------|
| Объем флакона (Компонент А), мл | 50 |
| Вес флакона брутто, г | 65 |
| Количество флаконов в коробке, шт. | 24 |
| Объем баллона (Компонент Б), мл | 270 |
| Вес баллона брутто, г | 185 |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 24 |
| Вес коробки, кг | 6,40 |
| Объем коробки, куб. м | 0,0233 |
| Размер коробки, мм: | |
| • высота | 185 |
| • ширина | 370 |
| • глубина | 340 |



НОМЕНКЛАТУРА

| НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ |
|--|-------------------|--------------------|
| Двухкомпонентный клей (набор) 0151-00 DX | 4 65 0070 3783 23 | 1 46 50070 37832 0 |