



<b>Наименование:</b>	Лессирующий состав матовый Gallery
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Применяется для наружных и внутренних работ при декоративной отделке помещений по минеральным и деревянным поверхностям, а также по обоям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
<b>Свойства и особенности:</b>	Состав представляет собой однородную вязкую жидкую консистенцию. Является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Готов к применению. Обладает водостойкостью.
<b>Колеровка:</b>	Возможна колеровка высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ „VGT”.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Способ нанесения:</b>	Материал наносить специальной рукавицей, губкой, резиновым или металлическим шпателем, кистью; при необходимости, с последующим снятием шпателем верхнего слоя состава до проявления фактуры.
<b>Расход:</b>	150-250 г/м <sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа 2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 60%. Полное высыхание - 24 часа.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера с добавлением различных вспомогательных веществ, перламутровый пигмент (кроме бесцветного).
<b>Плотность:</b>	1,00 г/см <sup>3</sup>
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 12%.
<b>Температура применения:</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Разбавитель:</b>	При необходимости допускается разбавление водой до 20%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2313-034-32998388-2014 с изм. 1-3