



Краска для плит OSB

Готовый состав

- Назначение:** Водно-дисперсионная краска для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит внутри и снаружи помещений. Образует матовое, паропроницаемое, влагостойкое покрытие, устойчивое к УФ-воздействию, атмосферным осадкам и влаге. Обладает высокой адгезией, механической прочностью и укрывистостью. Высокотехнологичная краска не желтеет в процессе эксплуатации, содержит биоцидные добавки и является экологически безопасной.
- Способ применения:** **Подготовка поверхности:** очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли и старых непрочно держащихся покрытий. Наносить только на сухую и прочную поверхность. Для укрепления поверхностей рекомендуется использование соответствующего грунта Prosept. **Нанесение:** тщательно перемешать краску перед использованием. Рекомендуется двукратное нанесение. Наносить кистью, валиком или краскопультом. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. По окончании работ инструменты промыть проточной водой. Работы проводить в сухую погоду при температуре окружающего воздуха и рабочей поверхности от +5°C до +35°C.
- Расход:** 150–240 г/м² при однократном нанесении. Рекомендуется двукратное нанесение.
- Время высыхания:** При температуре окружающей среды +22°C и влажности 50%, время высыхания при однослойном нанесении 24 часа, при двухслойном – 48 часов.
- Состав** Акриловая дисперсия, диоксид титана, молотый мрамор, консервант, функциональные добавки.
- Меры предосторожности:** При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Беречь от детей.
- Хранение и транспортировка:** Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -18°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.
- Срок годности:** 24 месяца
ТУ 20.30.11-003-46693787-2022
Super Elastic

Упаковка:

артикул	концентрация	объем	вид упаковки	расход	штрихкод
079-1	готовый состав	1 кг	ведро	1 кг краски ~ 6,5 м ²	4610093420683
079-7	готовый состав	7 кг	ведро		4610093420720
079-14	готовый состав	14 кг	ведро		4610093420744