

TIKKURILA

TIKKURILA OTEX PRIMER

ОТЕКС ПРАЙМЕР / ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Тип	Адгезионная грунтовка по сложным поверхностям.
Область применения	<p>Применяется для поверхностей, которым необходимы повышенные адгезионные свойства, в сухих и влажных помещениях, а также для полиуретановых и окрашенных каталитными красками оконных рам снаружи.</p> <p>Используется в качестве грунтовки как на новых, так и на ранее окрашенных поверхностях, таких как стекло, кафель, стекловолокно, меламин, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованное железо, а также окрашенных алкидными и каталитными красками поверхностях.</p> <p>Для деревянных, ДВП, ДСП и металлических поверхностей использовать только в сухих внутренних помещениях.</p> <p>Не подходит для повторной окраски поверхностей, ранее окрашенных нитроцеллюлозным лаком, а также для грунтования полов.</p> <p>Для окрашивания черных металлов используйте Tikkivala Metallista.</p> <p>Совместима с красками как на алкидной, так и на водной основе.</p>
Объекты применения	Предназначена для подготовки к окрашиванию поверхностей, нуждающихся в особо прочной адгезии, например, стекло, кафель, пластмасса на основе ПВХ, алюминий, оцинкованное железо во всех типах помещений.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA OTEX PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	А
Колеровка/цвет	Колеруется по каталогам Tikkurila Interior Paints («Интерьерные краски»). Для колеровки в пастельные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки не менее 30 сек. База А может использоваться в качестве белой грунтовки. Во избежание различий в оттенке используйте грунтовку одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество грунтовки в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для проверки цвета сделайте пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Матовый
Расход	6-8 м ² /л
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 1 час. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Нанесение финишного покрытия через 5 часов. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается.
Плотность (кг/л)	1,27-1,33
Сухой остаток по массе (%)	27-37
Предельная величина ЛОС	Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/i) 140 г/л (2010) Tikkurila Otex Primer содержит VOC (ЛОС) макс.30 г/л
Хранение и транспортировка	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года (36 месяцев). Продукт следует использовать в течение 1 месяца после вскрытия заводской упаковки или после колеровки.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA OTEX PRIMER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Предварительная подготовка поверхности Ранее окрашенная поверхность:
Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Во влажных помещениях поверхности, уже зараженные грибок или плесенью, предварительно обработать раствором для снятия плесени. Сучки на деревянных поверхностях обработать специальным лаком для обработки сучков. Поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств, промыть мощным средством, а затем чистой водой и просушить. Отшлифовать поверхность до матового состояния. Удалить шлифовальную пыль.

Неокрашенная поверхность:
Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. Поверхность промыть мощным средством, а затем чистой водой и просушить. Отшлифовать поверхность до матового состояния. Удалить шлифовальную пыль.

Грунтование Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой до 5% по объему. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. На большую площадь грунтовку нанести валиком для окраски мебели, а затем выравнивать кистью.

Очистка инструментов После окончания работ инструменты промыть водой

Окружающая среда и безопасность Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/ полумаску. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)