

# Праймер полиуретановый адгезионный «СЕММІХ»

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Технология Полиуретан

Тип продукта Праймер черного цвета

**СЕММІХ ТЕСНО** - жидкий праймер черного цвета на основе полиуретана, содержащий растворитель. Продукт обладает отличной укрывистостью и хорошей стойкостью к УФ-излучению.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для улучшения адгезии перед нанесением герметика, покрытий, краски. Для укрепления пористых минеральных оснований, бетона.

### РАСХОД :

От 120 гр на 1 м<sup>2</sup> в зависимости от пористости материала

### Подготовка основания

Очистить поверхность от жиров, масел, грязи, пыли и остатков старых покрытий, герметиков и похожих загрязнений.

Поверхность должна быть сухой и чистой (исключить нанесение на мокрые и влажные поверхности!).

### Нанесение

Нанесение необходимо производить при температурах от +5°C до +25°C.

Инструменты: кисть, валик.

Повторное нанесение в случае необходимости можно произвести не ранее чем через 3 часа.

Нанесение герметика, краски, покрытий через 3 часа.

### Условия хранения

От +5 до +30 С, гарантийный срок хранения 240месяца.

**ПРАЙМЕР**  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
АДГЕЗИОННЫЙ

**semmix TECHNO**

**semmix TECHNO**  
ПРАЙМЕР  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
АДГЕЗИОННЫЙ

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СТЕКЛО  
МЕТАЛЛ  
БЕТОН

1 кг

ЦВЕТ