

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# EMPILS Расцвет

## ГРУНТОВКА ГФ-021 БЫСТРОСОХНУЩАЯ АЛКИДНАЯ СТО 05744283-107-2015



### Область применения:

Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями (алкидными, масляными, акриловыми).

### Свойства:

Готова к применению. Быстро сохнет. Защищает металлические поверхности от коррозии. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание. Грунтовка уменьшает расход эмалей при последующем покрытии поверхности. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

### Рекомендации по применению:

Окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочного держащихся слоев краски. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Перед применением грунтовку перемешивают, при необходимости, разбавляют ксилолом, сольвентом. Рекомендуется наносить в два слоя.

### Нанесение:

Наносить тонким слоем кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную, сухую, чистую поверхность. Инструменты очищать ксилолом, сольвентом непосредственно после использования.

### Расход:

Для получения однослойного покрытия подготовленной сухой поверхности площадью в  $1 \text{ м}^2$  требуется от 50–100 г грунтовки в зависимости от цвета, типа и состояния поверхности.

### Время высыхания:

Каждого слоя при температуре  $(20+2)^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $(65+5)\%$  — в течение 30 минут.

### Состав:

Алкидный лак, модифицированный алкидной смолой, пигменты, наполнители, органические растворители, сиккатив и различные добавки целевого назначения.

### Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

### Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под грунтовки сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой упаковке. Беречь от источников воспламенения и открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Беречь от детей. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.